

新製品

IELシリーズ(40Wタイプ) 管径φ30

| IEL40 | 色温度 | タイプ | - | 電圧 | チューブ | 防滴 |
|-------|-------------|-----|---|-----|-------------|---------|
| | N50 : 5000K | D | | 100 | M : ミルキートーン | BT : 防滴 |
| | N57 : 5700K | H | | 200 | | |
| | N30 : 3000K | S | | | | |
| | N35 : 3500K | | | | | |

特徴

D : 12W 2240Lm(電球色 約2000Lm)
 H : 15W 2800Lm(電球色 約2500Lm)
 S : 17W 3100Lm(電球色 約2800Lm)

新製品

IFLシリーズ(40Wタイプ) 管径φ30

| IFL-40 | タイプ | - | 色温度 | - | 電圧 | チューブ | 防滴、防水電線だし |
|--------|--------------|---|-------------|---|-----|-------------|-------------|
| | ES | | N50 : 5000K | | 100 | H : ハーフトーン | BT : 防滴 |
| | EH | | N57 : 5700K | | 200 | M : ミルキートーン | BS : 防水電線だし |
| | EL | | N30 : 3000K | | | C : クリア | |
| | EA (5000Kのみ) | | N35 : 3500K | | | Y : イエロー | |
| | EE | | P50 : 5000K | | | | |

ES : 35W 6000Lm(電球色 約5000Lm)
 EH : 25W 5000Lm(電球色 約4000Lm)
 EL : 20W 3900Lm(電球色 約3100Lm)
 EA : 22W 2500Lm(電球色なし) Ra98 AAA
 EE : 22W 2000Lm 非常灯専用高品質車載LED使用

新製品

IFLシリーズ(20Wタイプ) 管径φ30

| IFL-20 | タイプ | - | 色温度 | - | 電圧 | チューブ | 防滴、防水電線だし |
|--------|--------------|---|-------------|---|-----|-------------|-------------|
| | RH | | N50 : 5000K | | 100 | H : ハーフトーン | BT : 防滴 |
| | EA (5000Kのみ) | | N57 : 5700K | | 200 | M : ミルキートーン | BS : 防水電線だし |
| | EE | | N30 : 3000K | | | C : クリア | |
| | | | N35 : 3500K | | | Y : イエロー | |
| | | | P50 : 5000K | | | | |

RH100V : 7.5W 1150Lm(電球色 約920Lm)
 RH200V : 8.5W 1000Lm(電球色 約800Lm)
 EA100V : 8.5W 820Lm(電球色なし) Ra98 AAA
 EE 100V : 8.5W 700Lm(電球色なし)非常灯専用高品質車載LED使用

ISLシリーズ(20Wタイプ) 管径φ26

| ISL20 | 色温度 | タイプ | - | 電圧 | チューブ | 防滴、防水電線だし |
|-------|-------------|-----|---|-----|-------------|-------------|
| | N50 : 5000K | H | | 100 | H : ハーフトーン | BT : 防滴 |
| | N57 : 5700K | | | 200 | M : ミルキートーン | BS : 防水電線だし |
| | N30 : 3000K | | | | C : クリア | |
| | N35 : 3500K | | | | | |

100V : 7.5W 1150Lm(電球色 約920Lm)
 200V : 8.5W 1000Lm(電球色 約800Lm)

IFLシリーズ(110Wタイプ) 管径φ35

| IFL-110 | タイプ | - | 色温度 | - | 電圧 | チューブ | 防滴、防水電線だし |
|---------|-----|---|-------------|---|-----|-------------|-------------|
| | KL | | N50 : 5000K | | 100 | H : ハーフトーン | BT : 防滴 |
| | KS | | N57 : 5700K | | 200 | M : ミルキートーン | BS : 防水電線だし |
| | | | N30 : 3000K | | | C : クリア | |
| | | | N35 : 3500K | | | | |

KL : 17W X 2 6000Lm(電球色約5000Lm)
 KS : 24W X 2 8400Lm(電球色約6700Lm)

終了予定品

ISLシリーズ(40Wタイプ) 管径φ26

| ISL40 | 色温度 | タイプ | - | 電圧 | チューブ | 防滴、防水電線だし |
|-------|-------------|-----|---|-----|-------------|-------------|
| | N50 : 5000K | D | | 100 | H : ハーフトーン | BT : 防滴 |
| | N57 : 5700K | H | | 200 | M : ミルキートーン | BS : 防水電線だし |
| | N30 : 3000K | S | | | C : クリア | |
| | N35 : 3500K | | | | | |

特徴

D : 11W 2000Lm(電球色 約1600Lm)
 H : 14W 2300Lm(電球色 約1840Lm)
 S : 17W 3200Lm(電球色 約2400Lm)

終了予定品

IFLシリーズ(40Wタイプ) 管径φ30

| IFL-40 | タイプ | - | 色温度 | - | 電圧 | チューブ | 防滴、防水電線だし |
|--------|-----|---|-------------|---|-----|-------------|-------------|
| | RH | | N50 : 5000K | | 100 | H : ハーフトーン | BT : 防滴 |
| | KL | | N57 : 5700K | | 200 | M : ミルキートーン | BS : 防水電線だし |
| | KS | | N30 : 3000K | | | C : クリア | |
| | TA | | N35 : 3500K | | | Y : イエロー | |

RH : 14W 2300Lm(電球色 約1840Lm)
 KL : 17W 3200Lm(電球色 約2400Lm)
 KS : 24W 4300Lm(電球色 約3000Lm)
 TA : 14W 2400Lm(電球色なし)Ra95

(その他タイプ)

管径φ30

| 機種型番 | 電源(V) | 消費電力 | 全光束 | 色温度 | |
|------|---------------|------|------|---------|-------------|
| IFL- | 32CU-PA52-100 | 100V | 12W | 約1100Lm | PA : 約5200K |
| | 30RH- N50-100 | | 7.5W | 約1150Lm | |
| | 15RH- N50-100 | | 7.5W | 約1150Lm | N50 : 5000K |
| | 15CU-PA52-100 | | 6W | 約540Lm | |
| | 10CU-PA52-100 | | 3W | 約270Lm | |

| 用途 | チューブ | 特徴 |
|----|--------|-----------------------|
| | チューブ H | バックヤード、駐車場、低消費電力、高輝度、 |
| | チューブ M | 一般用途 |
| | チューブ C | 高天井用 |
| | チューブ Y | 防虫、紫外線カット |
| | 防滴 BT | 屋外 |
| | 防水 BS | 屋外、園芸、過酷現場 |

DC仕様、外部電源、回転口金など、特殊対応は別途、お問い合わせください

配光分布(ハーフトーン)

